

COSMOFEN 60 **Очиститель для алюминия**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель **COSMOFEN 60** представляет собой быстросохнущее чистящее средство с мягким запахом. Применяется в профессиональном производстве для очистки анодированного и крашеного алюминия, а также полиуретановых профилей.

COSMOFEN 60 используется для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, свежих остатков полиуретановой пены и герметиков, таких как смола/битум.

COSMOFEN 60 применяется для предварительной очистки поверхностей перед склеиванием и для удаления свежих остатков полиуретановых и эпоксидных клеев, а также для очистки рабочих инструментов.

COSMOFEN 60 также можно использовать для очистки поверхностей от других клеевых систем и разбавлять им эти клеевые системы (для достижения другой вязкости клея).

COSMOFEN 60 благодаря хорошей сочетаемости со многими материалами может использоваться для очистки различных окрашенных поверхностей* как металлических, так и пластиковых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА	смешанная монокарбонатноэстеровая кислота, без запаха и примесей хлорированного углеводорода		
ПЛОТНОСТЬ	по нормам EN 542 при +20°C	прим.	0,71 гр/см³
МИН.РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		от	+5 °C
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ			-14 °C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАГОРАНИЯ			+260 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильном загрязнении пользоваться **COSMOKLAR** **очистительным молочком**, следуя указаниям в технических характеристиках.

*** важные указания:**

* окрашенные поверхности как правило не растворяются **COSMOFEN 60**, тем не менее из-за многообразности материалов и рецептур красителей рекомендуется провести соответствующее тестирование на устойчивость поверхностей к воздействию очистителя.

* По теме „ лаки без TGIC (восковых примесей)“ см. отдельную техническую характеристику.

* Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это также может указывать на плохое качество лака, в этом случае проконсультируйтесь у производителя лака/краски !

COSMOFEN 60
Очиститель для алюминия

Seite 2

ХРАНЕНИЕ

COSMOFEN 60 хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения непечатой упаковки составляет 12 месяцев.

УПАКОВКА

1.000 мл металлическая банка, по 10 шт. в коробке
10 л металлическая канистра
30 л металлическая канистра
200 л металлическая бочка

сопутствующий товар:

Специальные неокрашающие **салфетки** в рулоне с **практичным перфорированным отрывом**.

Для экономного расхода предлагается **увлажнитель с предохранительным дозатором** (4 л объем).

МАРКИРОВКА

COSMOFEN 60 очиститель для алюминия подлежит обязательной **маркировке** согласно нормам безопасности (GefStoffV).

Дальнейшая информация содержится в листовке безопасности 91/155/EWG.

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию, мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения носят свободный независимый характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с местными условиями и требованиями.

Этот документ заменяет предыдущие издания